



Κέντρο με communicator , up / downloadable. 8 ζώνες οι οποίες επεκτείνονται μέχρι 48 με καλώδιο ή ασύρματες. Δέχεται μέχρι 32 modules επεκτάσεως, 8 partitions, 4 εξόδους, 99 χρήστες. Μπορεί να δεχτεί μέχρι 24 πληκτρολόγια, 8 για κάθε υποσύστημα. Δέχεται δέκτη NX-408, NX-416, NX-448 ενώ γίνεται 16 ζωνο με διπλασιασμό (θέλει ειδικές αντιστάσεις).

Μνήμη 512 γεγονότων, αυτόματη όπλιση – αφόπλιση με ρυθμιζόμενο χρόνο επανόπλισης, siren tone format, επιλογή εργοστασιακής προεπιλογής ανά κράτος. Δυνατότητα σύνδεσης με NX-7002 (GSM module) για μετάδοση σημάτων μέσω GSM. Κατανάλωση 66mA. Συμβατός με τεχνολογία X-10. Δεν περιλαμβάνει πληκτρολόγιο και M/T. Διαστάσεις : Π 29 x Υ 29 x Β 9.5 cm

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- \* 8 προγραμματιζόμενες + Tamper
- \* Δυνατότητα διπλασιαμού ζωνών σε 16 ζώνες
- \* Δυνατότητα ασύρματης επέκτασης 48 ζωνών
- \* Διαχωρισμός σε 8 πλήρη υποσυστήματα
- \* 30 διαθέσιμοι τύποι ζωνών
- \* 99 κωδικοί χρήστη + κωδικό απειλής
- \* Uploading / Downloading
- \* 4 προγραμματιζόμενες βοηθητικές εξόδους
- \* Επιλογή εξόδων από 58 συμβάντα
- \* Επιλογή εξαίρεσης ζωνών

- \* Λειτουργία Walk Test
- \* Αναγκαστικός / Γρήγορος Οπλισμός
- \* Μνήμη 512 συμβάντων με ημερολόγιο & ώρα
- \* Driver η έξοδος 12VDC για την σειρήνα
- \* Fire Verification